

god lyd møder godt design

SA1280 mestrer en sjælden disciplin indenfor højttalere. At kombinere topklasse lyd kvalitet med moderne design.

Med en finish der matcher de fineste møbler fortjener SA1280 en central placering i stuen – lige dér hvor du opnår den bedste lyd. Det slanke design får let højttaleren til at passe ind mellem de øvrige møbler, uden at dominere. SA1280 er lavet til at matche alle former for musik og hjemmebiograf. I kombination med en kvalitetsforstærker på mellem 50 og 200 Watt, får du en stor og dynamisk lyd, der langt overstiger højttalerens kompakte størrelse. SA1280 er velegnet til anvendelse i lokaler på mellem 15 og 45 kvadratmeter. Lyden er rig på detaljer, rytme og musikalsk sammenhæng. Lydbilledet præsenteres præcist mellem højttalerne og ud i stuen på en levende måde, der giver basis for mange timers nydelse.



hurtighed giver bedre lyd

Hver bashøjttaler i en SA1280 har en membran der vejer mindre end 1 gram! Det gør højttaleren 4-6 gange hurtigere end en almindelig højttaler. Derfor indeholder lyden flere nuancer med en forbedret naturtrohed uanset om du hører musik eller anvender højttalerne i en hjemmebiograf. Membranernes lange slaglængde og den nøjagtige afstemning af kabinettet giver fyldig og præcis basgengivelse, der overgår ydelsen fra almindelige store og traditionelle bashøjttalere.

forberedt til fremtiden

Gengivelse af nye lydformater som f.eks. Super Audio CD eller DVD Audio, understøttes af SA1280 gennem forbedret dynamik og frekvensområde. Højttaleren er magnetisk afskærmet, så den kan placeres tæt på et TV i forbindelse med hjemmebiograf. Biwiring giver mulighed for at fintrimme lyden med ekstra højttalerkabler – og ikke mindst biamping (tilslutning af en ekstra effektforstærker) giver mulighed for endnu større lydmæssige fremskridt.



tekniske specifikationer

Frekvensområde (+/- 3dB): 35-35.000 Hz

Impedans: 4-8 Ohm (let belastning)

Belastbarhed: 170 Watt

Følsomhed (1W, 1m): 89 dB

Magnetisk afskærmet: ja

Princip: 2.5 vejs / basrefleks



Sandkammer: ja

Biwiring: ja

Bashøjtalere: 2 x SA W1408AV

Diskant: 1 x SA TWG2506AV

Dimensioner (BxHxD) cm: 15x104x26.6

Produceret i en forbedret mk2 version på
serienumre højere end 94011

Finish:

ægte træ:



sort ask

kirsebær

ahorn

kraftfuld multihøjttaler



System Audio SA220AV i bøg finish

SA220AV håndterer den fornemste disciplin for en højttaler: gengivelse af musik, så den lyder naturtro, dynamisk og levende. Her overrasker SA220AV med den lydkvalitet, der langt overgår dens kompakte størrelse.



SA220AV - kan placeres vandret (som centerhøjttaler i hjemmebiografen eller som kontrolhøjttaler i et professionelt lydstudie)

SA220AV - kan placeres lodret (til hifi og front/baghøjttaler)

System Audio SA220AV er en kompakt højttaler, der kan anvendes til musik og hjemmebiograf.

SA220AV håndterer den fornemste disciplin for en højttaler: gengivelse af musik, så den lyder naturtro, dynamisk og levende. Her overrasker SA220AV med den lydkvalitet, der langt overgår dens kompakte størrelse.

I kraft af sin magnetiske afskærmning, samt muligheden for at montere System Audio's logo både vandret og lodret på kabinettet, er SA220AV også velegnet som centerhøjttaler i en krævende hjemmebiograf.

En indretning med fem styk SA220AV "hele vejen rundt" i hjemmebiografen viser med stor tydelighed styrken i at lade lyden gengive af fem helt ens højttalere

Den robuste mekaniske og elektriske opbygning gør SA220AV meget velegnet til anvendelse i caféer, restauranter, hjemmestudier, radiostationer osv.

næsten total placeringsfrihed

Den kompakte størrelse tillader i sig selv, at SA220AV kan placeres i reoler eller på hylder, både liggende og stående. Den er ydermere forberedt til anvendelse sammen med System Audio's vægbeslag (WB1), loftsbeslag (CB1) samt gulvstander (FS1). Placering af højttalere kan ikke gøres lettere.

teknisk beskrivelse

- * ekstremt hurtige højttalerenheder med letvægtsmembraner
- * magnetisk afskærmet
- * 2-vejs d'Appolito design
- * mekanisk stabil kabinetkonstruktion

tekniske specifikationer

Belastbarhed: 150 Watt

Impedans: 8 Ohm (let belastning)

Frekvensgang (+/- 3 dB): 43-35.000 Hz

Følsomhed (1W, 1m): 89 dB

Delefrekvens: 3000 Hz (24 dB/okt. Linkwitz/Riley)

Biwiring: ja

Dimensioner (BxHxD) cm: 15x43x25.6

Bashøjttalere: 2 x System Audio W1404AV

Diskanthøjttaler: System Audio T2504AV

Finish: Bøg, Kirsebær eller Sort Ask

